

# Modfun X 110, signal white

143741106

NOR DESIGN

## Tekniske data

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Artikkelnummer                    | 143741106                            |
| GTIN                              | 7070952137928                        |
| Beskyttelsesklasse                | III                                  |
| IK                                | 2                                    |
| IP                                | 20                                   |
| Høyde                             | 7.9                                  |
| Bredde                            | 11                                   |
| Dybde                             | 11                                   |
| Hullmål (mm)                      | Ø100mm                               |
| Ledningslengde                    | 30                                   |
| Nettvekt                          | 0.39                                 |
| Kartongstørrelse                  | 18                                   |
| Farge produkt/base                | Hvit                                 |
| Farge optikk/skjerm               | Transparent                          |
| Materiale produkt/base            | Aluminium                            |
| Materiale optikk/skjerm           | Polykarbonat                         |
| Driftsspenning                    | 36V/350mA                            |
| AC/DC                             | DC                                   |
| Min. frekvens (Hz)                | 50                                   |
| Maks. frekvens (Hz)               | 60                                   |
| Antall pr 16A B                   | 67                                   |
| Antall pr 16A C                   | 84                                   |
| Dimbar                            | Avhengig av strømforsyning           |
| Power Factor (full load)          | 0.9                                  |
| Antall lyskilder/moduler          | 1                                    |
| Lyskilde                          | 12,3W LED 36°, 2700K - 1450lm/CRI>90 |
| Lyskilde                          | BXRE-27G10FD-B-83                    |
| Lysfarge (K)                      | 2700                                 |
| CRI >                             | 90                                   |
| Strålevinkel                      | 36                                   |
| Vinklingsgrad maks.               | 45                                   |
| Strøm (lyskilde std) (A)          | 0.35                                 |
| Spenning lyskilde (ved std A) (V) | 35                                   |
| Forbruk (lyskilde)                | 12.3                                 |
| Forbruk (system) (W)              | 12.3                                 |
| Effektivitet (lyskilde) (Lm/W)    | 117                                  |
| Effektivitet (system) (lm/w)      | 118                                  |
| SDCM / MacAdam (                  | 3                                    |
| Lyskilde (deler)                  | Bridgelux F90 V10 COB                |

