

# Mind 400 pendant, jet black (RAL9005) - PHASE CUT dimmable

484000105

NOR DESIGN

## Tekniske data

|                              |                                |
|------------------------------|--------------------------------|
| Artikkelnummer               | 484000105                      |
| GTIN                         | 7070952138857                  |
| Beskyttelsesklasse           | I                              |
| IP                           | 20                             |
| Bredde                       | 40                             |
| Dybde                        | 40                             |
| Kartongstørrelse             | 1                              |
| Tilkoblingstype              | Hurtigtilkobling               |
| Farge produkt/base           | Sort (RAL9005)                 |
| Farge optikk/skjerm          | Hvit                           |
| Materiale produkt/base       | Aluminium                      |
| Materiale optikk/skjerm      | Polykarbonat                   |
| Driftsspennning              | 220-240V AC                    |
| AC/DC                        | AC                             |
| TA min.                      | -20                            |
| TA maks.                     | 60                             |
| Min. frekvens (Hz)           | 50                             |
| Maks. frekvens (Hz)          | 60                             |
| Antall pr 16A B              | 38                             |
| Antall pr 16A C              | 61                             |
| Dimbar                       | Fase avsnitt                   |
| Power Factor (full load)     | 0.92                           |
| Strømforsyning art.nr.       | RC21W500 Triac                 |
| Lyskilde                     | 20W LED, 2700K - 1160lm/CRI>90 |
| Lyskilde                     | Edison                         |
| Lysfarge (K)                 | 2700                           |
| CRI >                        | 90                             |
| Strøm (lyskilde std) (A)     | 0.5                            |
| Forbruk (lyskilde)           | 20                             |
| Forbruk (system) (W)         | 20.4                           |
| Effektivitet (system) (lm/w) | 57                             |
| SDCM / MacAdam (             | 3                              |
| Maks. spenning ut (V)        | 42                             |
| Maks. spenning ut (V)        | 30                             |

