

Glow Outdoor, jet black (RAL9005) PHASE CUT dimmable

520101305

NOR DESIGN

Tekniske data

Artikkelnummer	520101305
GTIN	7070952138949
Beskyttelsesklasse	I
IK	6
IP	65
Høyde	10.3
Bredde	10
Dybde	10
Nettvekt	0.93
Kartongstørrelse	10
Gjennomgående kobling	Ja
Farge produkt/base	Sort (RAL9005)
Farge optikk/skjerm	Transparent
Materiale produkt/base	Aluminium
Materiale optikk/skjerm	Glass
Driftsspenning	220-240V AC
AC/DC	AC
TA min.	-20
TA maks.	50
Min. frekvens (Hz)	50
Maks. frekvens (Hz)	60
Antall pr 16A B	71
Antall pr 16A C	89
Dimbar	Fase avsnitt
Power Factor (full load)	0.9
Antall lyskilder/moduler	1
Lyskilde	12,9W BRIDGELUX LED 50°, 1208lm, 3000K - CRI>90
Lyskilde	BXRH-30G1000-B-83
Lysfarge (K)	3000
CRI >	90
Strålevinkel	50
Vinklingsgrad maks.	90
Strøm (lyskilde std) (A)	0.35
Forbruk (lyskilde)	12.9
Forbruk (system) (W)	12.9
Effektivitet (system) (lm/w)	94
SDCM / MacAdam (	3
Lyskilde (deler)	Bridgelux® Gen 8 V6 HD LED Array
Maks. spenning ut (V)	43
Maks. spenning ut (V)	26

