

Aria (3T) 15W 3000K, signal white - PHASE CUT dimmable

381301506

NOR DESIGN

Tekniske data

Artikkelnummer	381301506
GTIN	7070952139786
Beskyttelsesklasse	II
IK	2
IP	20
Høyde	8.8
Bredde	24.8
Dybde	6
Nettovekt	0.3
Kartongstørrelse	20
Tilkoblingstype	3T-skinne
Farge produkt/base	Signal white
Farge optikk/skjerm	Transparent
Materiale produkt/base	Aluminium / PC
Materiale optikk/skjerm	Polykarbonat
Driftsspennning	220-240V AC
AC/DC	AC
TA min.	-20
TA maks.	35
Min. frekvens (Hz)	50
Maks. frekvens (Hz)	60
Antall pr 16A B	44
Antall pr 16A C	89
Dimbar	Fase avsnitt
Power Factor (full load)	0.95
Antall lyskilder/moduler	1
Lyskilde	15W Bridgelux LED 36°, 3000K - 1334lm/CRI>90
Lyskilde	BRIDGELUX BXRE-30G10FD-B-83
Lysfarge (K)	3000
CRI >	90
Strålevinkel	36
Vinklingsgrad maks.	90
Forbruk (system) (W)	14.6
Effektivitet (system) (lm/w)	91
SDCM / MacAdam (3
Lyskilde (deler)	Bridgelux
Maks. spenning ut (V)	42
Maks. spenning ut (V)	26

