

# Ecolux 4W/GU10 (MR11) 2700K - PHASE CUT dimmable

439035410

NOR DESIGN

## Tekniske data

|                              |                                      |
|------------------------------|--------------------------------------|
| Artikkelnummer               | 439035410                            |
| GTIN                         | 7070952141567                        |
| Beskyttelsesklasse           | II                                   |
| IP                           | 20                                   |
| Høyde                        | 4.7                                  |
| Bredde                       | 3.5                                  |
| Dybde                        | 3.5                                  |
| Nettvekt                     | 0.036                                |
| Kartongstørrelse             | 250                                  |
| Tilkoblingstype              | GU10 sokkel                          |
| Farge produkt/base           | Hvit                                 |
| Farge optikk/skjerm          | Klar                                 |
| Materiale produkt/base       | Keramikk                             |
| Materiale optikk/skjerm      | Polykarbonat                         |
| Driftsspenning               | 220-240V AC                          |
| AC/DC                        | AC                                   |
| Min. frekvens (Hz)           | 50                                   |
| Maks. frekvens (Hz)          | 60                                   |
| Dimbar                       | Fase avsnitt                         |
| Power Factor (full load)     | 0.8                                  |
| Antall lyskilder/moduler     | 1                                    |
| Lyskilde                     | 4W COB LED 36°, 2700K - 360lm/CRI>90 |
| Lyskilde                     | COB                                  |
| Lysfarge (K)                 | 2700                                 |
| CRI >                        | 90                                   |
| Strålevinkel                 | 36                                   |
| Forbruk (system) (W)         | 4                                    |
| Effektivitet (system) (lm/w) | 90                                   |
| SDCM / MacAdam (             | 4                                    |

