

Flex-line CS Up/Down Gearlink, pure white (RAL9010) - PULL CORD-DIM

486111236

NOR DESIGN

Tekniske data

Artikkelnummer	486111236
GTIN	7070952142052
Beskyttelsesklasse	I
IK	7
IP	20
Høyde	8.2
Bredde	113.1
Dybde	5.8
Nettvekt	3.45
Kartongstørrelse	8
Tilkoblingstype	3 pin push + DA
Farge produkt/base	Hvit (RAL9010)
Farge optikk/skjerm	Semi transparent mp
Materiale produkt/base	Aluminium
Materiale optikk/skjerm	Akryl
Driftsspenning	220-240V AC
AC/DC	AC
TA min.	-20
TA maks.	60
Min. frekvens (Hz)	50
Maks. frekvens (Hz)	60
Antall pr 16A B	30
Antall pr 16A C	49
Dimbar	
Power Factor (full load)	0.98
Antall lyskilder/moduler	2
Lyskilde	38W LED, 3000K/4000K - 4180lm/4560lm, CRI>80
Lyskilde	Enbright
Lysfarge (K)	4000
CRI >	80
Strålevinkel	60
Forbruk (system) (W)	38
Effektivitet (system) (lm/w)	120
SDCM / MacAdam (	3

