

# Brick Linear T60 60W 3T, black (non-dimmable)

162305505

NOR DESIGN

## Tekniske data

|                              |                                        |
|------------------------------|----------------------------------------|
| Artikkelnummer               | 162305505                              |
| GTIN                         | 7070952114332                          |
| Beskyttelsesklasse           | I                                      |
| IP                           | 20                                     |
| Høyde                        | 10.8                                   |
| Bredde                       | 50.8                                   |
| Dybde                        | 6                                      |
| Kartongstørrelse             | 10                                     |
| Tilkoblingstype              | 3T-skinne                              |
| Farge produkt/base           | Sort                                   |
| Farge optikk/skjerm          | Transparent                            |
| Materiale produkt/base       | Aluminium                              |
| Materiale optikk/skjerm      | Polykarbonat                           |
| Driftsspenning               | 220-240V AC                            |
| AC/DC                        | AC                                     |
| Min. frekvens (Hz)           | 50                                     |
| Maks. frekvens (Hz)          | 60                                     |
| Antall pr 16A B              | 13                                     |
| Antall pr 16A C              | 22                                     |
| Dimbar                       | Ikke dimbar                            |
| Antall lyskilder/moduler     | 6                                      |
| Lyskilde                     | 60W EPISTAR LED, 3000K - 5820lm/CRI>90 |
| Lyskilde                     | Epistar SMD2835                        |
| Lysfarge (K)                 | 3000                                   |
| CRI >                        | 90                                     |
| Strålevinkel                 | 90                                     |
| Vinklingsgrad maks.          | 60                                     |
| Forbruk (system) (W)         | 60                                     |
| Effektivitet (system) (lm/w) | 97                                     |

