

# Saturn, signal white (RAL9003) - PHASE CUT dimmable

215621606

NOR DESIGN

## Tekniske data

|                              |                                        |
|------------------------------|----------------------------------------|
| Artikkelnummer               | 215621606                              |
| GTIN                         | 7070952119658                          |
| Beskyttelsesklasse           | II                                     |
| IK                           | 6                                      |
| IP                           | 65                                     |
| Høyde                        | 8.5                                    |
| Bredde                       | 30                                     |
| Dybde                        | 30                                     |
| Nettvekt                     | 0.8                                    |
| Kartongstørrelse             | 6                                      |
| Tilkoblingstype              | Push terminal                          |
| Gjennomgående kobling        | Ja                                     |
| Farge produkt/base           | Hvit (RAL9003)                         |
| Farge optikk/skjerm          | Hvit                                   |
| Materiale produkt/base       | ABS                                    |
| Materiale optikk/skjerm      | Polykarbonat                           |
| Driftsspenning               | 220-240V AC                            |
| AC/DC                        | AC                                     |
| TA min.                      | -20                                    |
| TA maks.                     | 50                                     |
| Min. frekvens (Hz)           | 50                                     |
| Maks. frekvens (Hz)          | 60                                     |
| Antall pr 16A B              | 67                                     |
| Antall pr 16A C              | 84                                     |
| Dimbar                       | Fase avsnitt                           |
| Power Factor (full load)     | 0.9                                    |
| Antall lyskilder/moduler     | 1                                      |
| Min. strømstyrke (A)         | 0.5                                    |
| Lyskilde                     | 16W EPISTAR LED, 2700K - 1165lm/CRI>80 |
| Lyskilde                     | Epistar                                |
| Lysfarge (K)                 | 2700                                   |
| CRI >                        | 80                                     |
| Strålevinkel                 | 110                                    |
| Forbruk (system) (W)         | 16.4                                   |
| Effektivitet (system) (lm/w) | 71                                     |
| SDCM / MacAdam (             | 3                                      |
| Maks. spenning ut (V)        | 30                                     |
| Maks. spenning ut (V)        | 18                                     |

