

FR95 downlight, white (ISOSAFE)

680950606

NOR DESIGN

Tekniske data

Artikkelnummer	680950606
GTIN	7070952114646
Beskyttelsesklasse	II
IP	44
Høyde	4.5
Bredde	9.5
Dybde	9.5
Hullmål (mm)	83
Ledningslengde	30
Tilkoblingstype	Push terminal
Farge produkt/base	Hvit
Farge optikk/skjerm	Transparent
Materiale produkt/base	Aluminium
Materiale optikk/skjerm	Polykarbonat
Driftsspenning	220-240V AC
AC/DC	AC
TA min.	-20
TA maks.	50
Min. frekvens (Hz)	50
Maks. frekvens (Hz)	60
Dimbar	Fase avsnitt
Power Factor (full load)	0.95
Antall lyskilder/moduler	1
Lyskilde	6,2W Luminus LED 50°, 2700K - 567lm/CRI>90
Lyskilde	Citizen
Lysfarge (K)	2700
CRI >	90
Strålevinkel	50
Vinklingsgrad maks.	30
Strøm (lyskilde std) (A)	0.35
Spenningskilde (ved std A) (V)	17
Forbruk (lyskilde)	6
Forbruk (system) (W)	8.74
Effektivitet (system) (lm/w)	65

