

# Cube PRO M - 3000K/40°, black (non-dimmable)

578163040

NOR DESIGN

## Tekniske data

|                              |                                          |
|------------------------------|------------------------------------------|
| Artikkelnummer               | 578163040                                |
| GTIN                         | 7070952126250                            |
| Beskyttelsesklasse           | I                                        |
| IK                           | 7                                        |
| IP                           | 66                                       |
| Høyde                        | 17.3                                     |
| Bredde                       | 15.4                                     |
| Dybde                        | 9.4                                      |
| Ledningslengde               | 30                                       |
| Nettvekt                     | 1.8                                      |
| Tilkoblingstype              | Kabel                                    |
| Farge produkt/base           | Sort                                     |
| Farge optikk/skjerm          | Transparent                              |
| Farge kabel                  | Sort                                     |
| Materiale produkt/base       | Aluminium                                |
| Materiale optikk/skjerm      | Glass                                    |
| Driftsspenning               | 220-240V AC                              |
| AC/DC                        | AC                                       |
| Min. frekvens (Hz)           | 50                                       |
| Maks. frekvens (Hz)          | 60                                       |
| Dimbar                       | Ikke dimbar                              |
| Antall lyskilder/moduler     | 18                                       |
| Lyskilde                     | 24W OSRAM LED 40°, 3000K, 2219lm, CRI>80 |
| Lyskilde                     | Osram                                    |
| Lysfarge (K)                 | 3000                                     |
| CRI >                        | 80                                       |
| Strålevinkel                 | 40                                       |
| Vinklingsgrad maks.          | 100                                      |
| Forbruk (system) (W)         | 24                                       |
| Effektivitet (system) (lm/w) | 92                                       |

