

Shine 300 CS/PS, pure white (PHASE CUT dimmable)

513000124

NOR DESIGN

Tekniske data

Artikkelnummer	513000124
GTIN	7070952125284
Beskyttelsesklasse	II
IK	8
IP	20
Høyde	3.9
Bredde	30
Dybde	30
Nettvekt	1.4
Kartongstørrelse	10
Tilkoblingstype	Push terminal
Gjennomgående kobling	Ja
Farge produkt/base	Pure white
Farge optikk/skjerm	Hvit
Materiale produkt/base	Polykarbonat
Materiale optikk/skjerm	Polykarbonat
Driftsspenning	220-240V AC
AC/DC	AC
TA min.	-10
TA maks.	40
Min. frekvens (Hz)	50
Maks. frekvens (Hz)	60
Antall pr 16A B	115
Antall pr 16A C	115
Dimbar	Fase avsnitt
Power Factor (full load)	0.95
Antall lyskilder/moduler	2
Lyskilde	10W/18W/24W LED, 2700K/3000K - 1000/1700/2100lm
Lyskilde	San`an
Lysfarge (K)	3000
CRI >	90
Strålevinkel	110
Forbruk (system) (W)	24
Effektivitet (system) (lm/w)	87
SDCM / MacAdam (	5

