

# Aria mini flex K2 (2700K), traffic black (RAL9017)

192052705

NOR DESIGN

## Tekniske data

|                              |                                              |
|------------------------------|----------------------------------------------|
| Artikkelnummer               | 192052705                                    |
| GTIN                         | 7070952125291                                |
| Beskyttelsesklasse           | III                                          |
| IK                           | 2                                            |
| IP                           | 20                                           |
| Høyde                        | 9.7                                          |
| Bredde                       | 10.8                                         |
| Dybde                        | 7                                            |
| Hullmål (mm)                 | 98*62                                        |
| Ledningslengde               | 30                                           |
| Nettvekt                     | 0.3                                          |
| Kartongstørrelse             | 40                                           |
| Farge produkt/base           | Black (RAL9017)                              |
| Farge optikk/skjerm          | Transparent                                  |
| Materiale produkt/base       | Aluminium                                    |
| Materiale optikk/skjerm      | Polykarbonat                                 |
| Driftsspennning              | 500mA (18,3V)                                |
| AC/DC                        | DC                                           |
| Min. frekvens (Hz)           | 50                                           |
| Maks. frekvens (Hz)          | 60                                           |
| Dimbar                       | Avhengig av strømforsyning                   |
| Antall lyskilder/moduler     | 2                                            |
| Lyskilde                     | 2x5W BRIDGELUX LED 40°, 2700K - 434lm/CRI>90 |
| Lyskilde                     | BXKG-27G0801-D-12                            |
| Lysfarge (K)                 | 2700                                         |
| CRI >                        | 90                                           |
| Strålevinkel                 | 40                                           |
| Vinklingsgrad maks.          | 80                                           |
| Forbruk (system) (W)         | 10                                           |
| Effektivitet (system) (lm/w) | 87                                           |
| SDCM / MacAdam (             | 2                                            |
| Lyskilde (deler)             | Bridgelux® E Series E6 CA LED Array          |

