

Aria mini flex K4 (3000K), traffic white (RAL9016)

194053006

NOR DESIGN

Tekniske data

Artikkelnummer	194053006
GTIN	7070952125352
Beskyttelsesklasse	III
IK	2
IP	20
Høyde	9.7
Bredde	19
Dybde	7
Hullmål (mm)	184*62
Ledningslengde	30
Nettovekt	0.6
Kartongstørrelse	20
Farge produkt/base	White (RAL9016)
Farge optikk/skjerm	Transparent
Materiale produkt/base	Aluminium
Materiale optikk/skjerm	Polykarbonat
Driftsspennning	500mA (18,3V)
AC/DC	DC
Min. frekvens (Hz)	50
Maks. frekvens (Hz)	60
Dimbar	Avhengig av strømforsyning
Antall lyskilder/moduler	4
Lyskilde	4x5W BRIDGELUX LED 40°, 3000K - 453lm/CRI>90
Lyskilde	BXKC-30G0801-D-12
Lysfarge (K)	3000
CRI >	90
Strålevinkel	40
Vinklingsgrad maks.	80
Forbruk (system) (W)	20
Effektivitet (system) (lm/w)	91
SDCM / MacAdam (	2
Lyskilde (deler)	Bridgelux® E Series E6 CA LED Array

