

# FRIO 5 fixed, signal black (RAL9004) 2700K

190527105

NOR DESIGN

## Tekniske data

|                                    |                                  |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Artikkelnummer                     | 190527105                        |
| GTIN                               | 7070952131407                    |
| Beskyttelsesklasse                 | III                              |
| IK                                 | 7                                |
| IP                                 | 20                               |
| Høyde                              | 5.1                              |
| Bredde                             | 14.8                             |
| Dybde                              | 4.6                              |
| Hullmål (mm)                       | 136*36                           |
| Ledningslengde                     | 40                               |
| Nettovekt                          | 0.34                             |
| Kartongstørrelse                   | 40                               |
| Tilkoblingstype                    | DC plugg                         |
| Farge produkt/base                 | Sort (RAL9004)                   |
| Farge optikk/skjerm                | semitransparent                  |
| Materiale produkt/base             | Aluminium                        |
| Materiale optikk/skjerm            | Polykarbonat                     |
| Driftsspennning                    | 700mA @ 15V                      |
| AC/DC                              | DC                               |
| Dimbar                             | Avhengig av strømforsyning       |
| Power Factor (full load)           | 0.9                              |
| Antall lyskilder/moduler           | 5                                |
| Lyskilde                           | 5x2W Osram LED 38°, 2700K/CRI>90 |
| Lyskilde                           | Osram 3030                       |
| Lysfarge (K)                       | 2700                             |
| CRI >                              | 90                               |
| Strålevinkel                       | 38                               |
| Strøm (lyskilde std) (A)           | 0.7                              |
| Spennning lyskilde (ved std A) (V) | 15                               |
| Forbruk (system) (W)               | 10                               |
| Effektivitet (system) (lm/w)       | 100                              |
| SDCM / MacAdam (                   | 3                                |

