



Alyce module R19 1164mm

Alyce module R19 1164mm 38W/3000K, white

NOR DESIGN

NorDesign AS
www.nordesign.no / tlf: 73 84 95 50


Art. nr. 351930806
GTIN 7070952136457



Alyce Module - Modulbasert system

Alyce Module benyttes sammen med Alyce-armaturer og monteres enkelt ved å "klikke" modulen på plass. Systemet er meget fleksibelt, og modulene gir meget lav blending - UGR<16 / UGR<19.

Alyce module kan benyttes i 3T In-Track, Hera og Eos armatur.



80°

PRODUKT

Total lumen (lm)	4457lm
Total forbruk (W)	38W
Total effekt (lm / W)	117lm/W
Materiale produkt	Aluminium
Materiale avdekning	Polykarbonat
Farge produkt	Hvit
Farge avdekning	Krom
Type avdekning	Linse
IP - grad	20
Beskyttelsesklasse	III
Strålevinkel (grader)	80°
Lysstråling	Direkte
MacAdam step / SDCM	<3
UGR	<19

EL-DATA

Type spenning (AC / DC)	DC
Spenning	24-48V
Strøm	800mA
Dimbar	Avhengig av valgt armatur. Typisk DALI / Non-dim

LYSKILDE

Lyskilde antall (stk.)	46
Lyskilde navn/ modell	Elite SMD2835
Lysfarge (Kelvin)	3000K
CRI / RA	80
Levetid 50.000T	L90B10
Levetid 100.000T	L80B50
Energiklasse	D

TILKOBLING / MONTASJE

Benyttes i kombinasjon med annen Alyce armatur

Vekt	0,6Kg
Monteringsmetode	Press inn / press ut (verktøyfri)




3T In-Track

3T In-Track er et modulbasert system for 3-tenningsskinne

3T In-Track driver benyttes sammen med valgt modul og klikkes enkelt på plass i 3-tenningsskinne (Global Trac).

Systemet er meget fleksibelt, hvor man kan plassere lyset hvor som helst på skinnen. Modulene gir meget lav blending - UGR<16 / UGR<19.



Eos

Eos - Innfelt armatur for systemhimling

Armaturen er 30x120cm og benyttes med valgt modul.